

# REFRIGERADORES DE CONTRABARRA

## BAR LINE

Construcción exterior en acero galvanizado cubierto con vinil color negro, de alta resistencia.  
 Construcción interior en acero galvanizado.  
 Encimera en acero inoxidable.  
 Piso interior en acero inoxidable.  
 Unidad de condensación con doble sistema de evacuación de aire caliente. Ubicada en el lado izquierdo del equipo, tiene como principal característica el ser extraíble, lo cual facilita el servicio a la misma.  
 Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.  
 Control electromecánico de temperatura.  
 Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-134 A, sin CFC).  
 Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m3 de densidad, sin CFC.

Compresor hermético con condensador ventilado.  
 Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.  
 Refrigeración por tiro forzado ubicado en el lateral para permitir el aprovechamiento del 100% de la cámara.  
 Evaporación automática del agua de deshielo.  
 Temperatura de trabajo: 0 a 5 °C. en ambiente externo de 32 °C.  
 Deshielo automático.  
 Sello de puerta magnético fácilmente removible (sin herramientas).  
 Cerraduras en puertas con llave maestra.  
 Parrillas cubiertas de epoxy, ajustables en altura.  
 Iluminación interior con tubo fluorescente.  
 Termómetro analógico interior.



**ABBC-58**

Modelo	Código	DIMENSIONES			CAPACIDAD		CAPACIDAD ELECTRICA		
		Frente - Fondo - Altura (mm)	Puertas	Latas 12 oz.	Pies Cúbicos	HP	Amps.	Volts	
ABBC-58	141712000400	1511mm x 771mm x 1018mm	2	640	23.7	1/3	6.5	115	



2013



**servinox**  
 Todo para tu negocio

Tel. (33) 33450650  
 LADA SIN COSTO: 01 800 823 62 09  
[www.servinox.com.mx](http://www.servinox.com.mx)

Distribuidor Master Autorizado