



FAGOR INDUSTRIAL



Lada sin costo 01 800-823 62 09

www.equiposfagor.com



ARMARIO SNACK, AFP-1404 SNACK, AFP-1404-A

DESCRIPCIÓN

Exterior en acero inox. AISI-304, 18/10, salvo respaldo.
Interior en inox. AISI-304, 18/10, y fondo con aristas curvas.
Patatas regulables en inox. AISI-304, 18/10.
Estantes interiores en acero plastificado, regulables en altura.
Iluminación interior.
Puertas con dispositivo automático de cierre.
Control de temperatura y de desescarche electrónico, con visor digital.
Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C, con ambiente a 43°C.
Compresor hermético ventilado extraíble.
Refrigerante R-134 A.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm. de espesor. Densidad de 40 kg/m³. Sin CFC.
Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
Refrigeración estática.
Evaporación automática del agua de desescarche.
Tensión de trabajo: 220 V (AFP-1404) y 115 V (AFP-1404-A) - II - 50/60 Hz.
Nº de puertas: 4 pequeñas
Dotación: 3 rejillas por cuerpo.

Capacidad: 1.200 litros.
Consumo en refrigeración: 341 W.
Dimensiones exteriores: 1.400 x 710 x 2.100 mm.

DATOS

Potencia eléctrica	kW	0,35	Consumo de agua	lit/h	
230V - 1 + N + T	2x1,5+T - 4 A		Presión de agua	Kg/cm ²	
230V - 3 + T			Potencia a vapor	kg/h	
400V - 3 + N + T			Presión de vapor	Kg/cm ²	
Potencia a gas	kcal/h		Consumo de aire	NI/min	
Potencia a gas	kW		Presión de aire	Kg/cm ²	
Consumo de GN	m ³ /h		Largo	mm	1400
Presión de GN	g/cm ²		Fondo	mm	710
Consumo de GLP	Kg/h		Alto	mm	2100
Presión de GLP	g/cm ²		Peso neto	kg	148
			Peso bruto	kg	163
			Volumen con embalaje	m ³	2,4033



MONDRAGON
CORPORACION COOPERATIVA

EXHIBICIÓN Y VENTAS AV. LA PAZ No. 913 y 930-A, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.

www.servinox.com.mx