



FAGOR INDUSTRIAL



Lada sin costo 01 800-823 62 09

www.equiposfagor.com



ARMARIO SNACK, AFP-701 SNACK, AFP-701-A

DESCRIPCIÓN

Exterior en acero inox. AISI-304, 18/10, salvo respaldo.
Interior en inox. AISI-304, 18/10, y fondo con aristas curvas.
Patas regulables en inox. AISI-304, 18/10.
Estantes interiores en acero plastificado, regulables en altura.
Iluminación interior.
Puertas con dispositivo automático de cierre.
Control de temperatura y de desescarche electrónico, con visor digital.
Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C, con ambiente a 43°C.
Compresor hermético ventilado extraíble.
Refrigerante R-134 A.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm. de espesor. Densidad de 40 kg/m3. Sin CFC.
Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
Refrigeración estática.
Evaporación automática del agua de desescarche.
Tensión de trabajo: 220 V (AFP-701) y 115 V (AFP-701-A) - II - 50/60 Hz .
Nº de puertas: 1 grande
Dotación: 3 rejillas por cuerpo.

Capacidad: 600 litros.
Consumo en refrigeración: 208 W.
Dimensiones exteriores: 710 x 710 x 2.100 mm.

DATOS

Potencia eléctrica	kW	0,21	Consumo de agua	lit/h	
230V - 1 + N + T	2x1,5+T - 4 A		Presión de agua	Kg/cm ²	
230V - 3 + T			Potencia a vapor	kg/h	
400V - 3 + N + T			Presión de vapor	Kg/cm ²	
Potencia a gas	kcal/h		Consumo de aire	NI/min	
Potencia a gas	kW		Presión de aire	Kg/cm ²	
Consumo de GN	m ³ /h		Largo	mm	710
Presión de GN	g/cm ²		Fondo	mm	710
Consumo de GLP	Kg/h		Alto	mm	2100
Presión de GLP	g/cm ²		Peso neto	kg	110
			Peso bruto	kg	120
			Volumen con embalaje	m ³	1,2265



MONDRAGON
CORPORACION COOPERATIVA

EXHIBICIÓN Y VENTAS AV. LA PAZ No. 913 y 930-A, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.

www.servinox.com.mx