

- Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.
- Interior con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF.
- Puertas con dispositivo automático de cierre.
- Compartimiento Refrigeración: contrapuerta embutida en ABS de alta resistencia al impacto y capaz de soportar condiciones extremas de temperatura.
- Compartimiento Congelación: contrapuerta en acero inoxidable con escalón.
- Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.
- Controles electrónicos de temperatura y de deshielo, con visores digitales indicadores, independientes, uno para el compartimiento de refrigeración y otro para el compartimiento de conservación de congelados.
- Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-134 A, sin CFC en compartimiento de refrigeración y gas ecológico R-404 A, sin CFC en compartimiento para congelados).
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm. de espesor y 40 Kg/m3 de densidad, sin CFC.
- Compresores herméticos con condensadores ventilados, independientes, uno para el compartimiento de refrigeración y otro para el compartimiento para congelados.
- Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico, independientes, uno para el compartimiento de refrigeración y otro para el compartimiento para congelados.

- Cubierta del evaporador en ABS de alta resistencia al impacto y capaz de soportar condiciones extremas de temperatura (compartimiento de refrigeración) y en acero inoxidable (compartimiento de conservación de congelados).
- Refrigeración por tiro forzado.
- Evaporación automática del agua de deshielo.
- Temperatura de trabajo:
- Compartimiento de refrigeración: 0 a 5 °C en ambiente externo de 32 °C.
- Compartimiento para congelados: -18 a -22 °C en ambiente externo de 32 °C.
- Deshielo automático.
- Equipos montados sobre 4 ruedas, de las cuales las 2 frontales llevan freno.
- Sello de puerta magnético fácilmente removible (sin herramientas).
- Cerraduras en puertas con llave maestra.
- Parrillas cubiertas de epoxy, ajustables en altura.
- Acepta bandejas panaderas de 18" x 26" (450 x 650 mm.).
- Iluminación interior con luz incandescente.



AR-49-DT



		DIMENSIONES		CAPACIDAD			CAPACIDAD ELECTRICA		
Modelo	Código	Frente - Fondo - Altura (mm)	Puertas	Parrillas	Pies Cúbicos	HP	Amps.	Volts	
AR-49-DT	142222017400	1402 x 790 x 1910	2	6	49	Ref. 1/4 Cong. 3/4	Ref. 5.6 Cong. 8.5	115	

