

www.servinox.com.mx

Tel. (33) 33450650 LADA SIN COSTO: 01 800 823 62 09



Distribuidor Master Autorizado

Parrilla **AEHP-2-12**


Restaurant Line



- · Funcionamiento totalmente a gas.
- · Presión requerida 10 W.C., con regulador de baja presión.
- · Se recomienda tubo de alimentación de 3/4" para unidades de consumo menor a los 250.000 B.T.U./Hr. Si el consumo es mayor, instale tubo de 1".

Parril<u>la</u> **AEHP-2-12**

- Construcción interior y exterior en acero inoxidable, inclusive respaldo.
- · Anterior de mesa, panel portamandos, laterales y chimenea construidos en acero inoxidable austenítico.
- Diseño estético y modular. Cantos sanitarios, completamente ergonómicos.
- · Potentes quemadores abiertos de alta capacidad, fabricados en hierro fundido, desmontables para facilitar la limpieza de sus orificios.
- Pilotos independientes para cada guemador.
- · Válvulas reforzadas, certificadas CSA y ANSI.
- · Manifold en una sola pieza, abocardado por temperatura.
- · Parrillas superiores reforzadas, desmontables, fabricadas en hierro fundido.
- Bandeja/Charola recogegrasa inferior extraíble.
- · Niveladores metálicos.







CAPACIDAD TERMICA			GAS	
N° de Quemadores	BTU p/cada Quemador Abierto	BTU Total	Tipo de Gas	Presión de Trabajo W.C.
2	30.000	60.000	L.P.	10

- ▶ Opcionales Base de perfil tubular en acero inoxidable con niveladores regulables.
 - Gas Natural.
 - · Patas de 4" con acabado zincado.