


Tapa abatible y compensada.  
 Quemador tubular de acero inoxidable controlado por válvula eléctrica con control termostático de la temperatura 50 ° C - 315 ° C.  
 Cuba de acero inoxidable.  
 Elevación de la cuba por manivela.  
 Sistema de seguridad para apagado del quemador en caso de elevación de la cuba.  
 Llenado de la cuba con agua mediante electroválvula.  
 Conexión eléctrica: 230 V - 1 + N.



Modelo	Código	Gas	Cuba		Potencia		Dimensiones
Modelo	Código	Gás	Cuba		Potência		Dimensões
			dm <sup>2</sup>	Vol. (litros)	Kcal/h	KW	mm
GTBP-700	19007490	L.P.G.	42	50	12.000	14,0	700x775x850
	19003526	G. N.					

ELÉCTRICAS / ELÉCTRICAS

Tapa abatible y compensada.  
 Control termostático de la temperatura 50 ° C - 315 ° C.  
 Cuba de acero inoxidable.  
 Elevación de la cuba por manivela.  
 Llenado de la cuba con agua mediante electroválvula.



Modelo	Código	Cuba		Potencia	Dimensiones
Modelo	Código	Cuba		Potência	Dimensões
		dm <sup>2</sup>	Vol. (litros)	KW (400 V - 3+N+T)	mm
ETBP-700	19007313	42	50	9,0	700x775x850