

- Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.
- Interior con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF.
- Puertas con dispositivo automático de cierre.
- Contrapuertas en acero inoxidable con escalón.
- Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.
- Control electrónico de temperatura y de deshielo, con visor digital indicador.
- Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-404 A, sin CFC).
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm. de espesor y 40 Kg/m3 de densidad, sin CFC.
- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
- Cubierta de evaporador en acero inoxidable.
- Refrigeración por tiro forzado.
- Evaporación automática del agua de deshielo.

- Temperatura de trabajo: -18 a -22 °C en ambiente externo de 32 °C.
- Deshielo automático.
- Equipos montados sobre 4 ruedas, de las cuales las 2 frontales llevan freno.
- Sello de puerta magnético fácilmente removible (sin herramientas).
- Cerraduras en puertas con llave maestra.
- Parrillas cubiertas de epoxy, ajustables en altura.
- Acepta bandejas panaderas de 18" x 26" (450 x 650 mm.).
- Iluminación interior con luz incandescente (modelos con puertas sólidas) y con luz de leds (modelo con puerta de cristal).
- Puerta de cristal con marco de aluminio y panel triple de cristal templado + low-e con gas argón.

Nota: Las dimensiones de altura no incluyen ruedas estándar de 4".



ARF23-H-1G



Modelo	Código	DIMENSIONES		CAPACIDAD			CAPACIDAD ELÉCTRICA		
		Frente - Fondo - Altura (mm)	Puertas	Parrillas	Pies Cúbicos	HP	Amps.	Volts	
ARF23-H-1G	142212007413	702 x 790 x 1960	1	3	23	3/4	8.5	115	

Av. La Paz 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100
Tel.(33)3345-0650 ventas@servinox.com.mx
www.servinox.com.mx