



FAGOR INDUSTRIAL



EQUIPOS Y SERVICIOS
EN ACERO INOXIDABLE
DISTRIBUIDOR MASTER



Lada sin costo 01 800-823 62 09

www.equposfagor.com



MESA BAJO MOSTRADOR REFRIGERADOR FUR-72

DESCRIPCIÓN

Estilo "Diseño europeo" con "Durabilidad americana".
 Construcción interior y exterior de acero inoxidable.
 Puertas con dispositivo automático de cierre.
 Bisagras de acero inoxidable de máxima durabilidad.
 Termómetro con indicador digital en Refrigeradores /
 Controlador e indicador digital de Congeladores.
 Sistema de refrigeración balanceado (R-134A en
 Refrigeradores y R-404A en Congeladores).
 Aislamiento de poliuretano inyectado, de 60 mm de espesor
 y 40 kg/m³ de densidad, sin CFC.
 Compresor hermético con condensador ventilado.
 Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
 Refrigeración por tiro forzado.
 Evaporación automática
 del agua de desescarche.
 Temperatura de trabajo de 0 a 3° C en Refrigeradores y
 de -18 a -22° C para Congeladores, en ambiente externo
 de 32° C.
 Termómetro analógico interior.

Equipos montados sobre 4 ruedas, de las cuales las 2
 frontales llevan freno.
 Parrillas epoxy ajustables incluidas.
 Voltaje: 115
 Medidas:
 1,828 x 758 x 914 mm.
 Puertas: 3

DATOS

Potencia eléctrica	kW	Consumo de agua	lit/h
Conexión eléctrica		Presión de agua	Kg/cm ²
Potencia a gas	kcal/h	Potencia a vapor	kg/h
Potencia a gas	kW	Presión de vapor	Kg/cm ²
Consumo de GN	m ³ /h	Consumo de aire	NI/min
Presión de GN	g/cm ²	Presión de aire	Kg/cm ²
Consumo de GLP	Kg/h		
Presión de GLP	g/cm ²		

