


VITRINAS REFRIGERADAS SOBRE MOSTRADOR SNACK LINE

- Construcción exterior e interior en acero inoxidable.
- Perfil frontal en aluminio anodizado.
- Bandeja interior en acero inoxidable con capacidad para recibir insertos Gastronorm (GN).
- Laterales en metacrilato.
- Cubierta de cristal curvo, templado, fabricado en una sola pieza.
- Puertas corredizas de cristal templado.
- Control electrónico de temperatura y de deshielo, con visor digital indicador.
- Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-134 A, sin CFC).
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m³ de densidad, sin CFC.
- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de tubo de cobre ubicado debajo de la bandeja interior

- (todos los modelos).
- Evaporador de tubo de cobre cromado ubicado en la parte superior de la cámara (ACTC-55-SL y ACTC-69-SL).
 - Refrigeración estática.
 - Evaporación automática del agua de deshielo.
 - Temperatura de trabajo (modelos ACTC-55 y ACTC-69): 2 a 8 °C en ambiente externo de 30 °C.
 - Temperatura de trabajo (modelos ACTC-55-SL y ACTC-69-SL): 0 a 5 °C en ambiente externo de 30 °C.
 - Deshielo automático.
 - Iluminación interior con luz de leds.
 - Dotación: insertos GN-1/3, en acero inoxidable, de 1,6" de profundidad.



ACTC-69

		DIMENSIONES	CAPACIDAD	CAPACIDAD ELECTRICA		
Modelo	Código	Frente - Fondo - Altura (mm)	Insertos Gastronorm 1/3	HP	Amps.	Volts
ACTC-69	144111601400	1737 X 405 X 254	8	1/6	2.3	115



servinox
Todo para tu negocio

Tel. (33) 33450650
LADA SIN COSTO: 01 800 823 62 09
www.servinox.com.mx

Distribuidor Master Autorizado