


MESAS REFRIGERADAS DE PREPARACION - PIZZAS PROFESSIONAL LINE

- Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.
- Interior con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF.
- Puertas con dispositivo automático de cierre.
- Contrapuertas embutidas en ABS de alta resistencia al impacto y capaz de soportar condiciones extremas de temperatura.
- Tapas de zona de insertos en acero inoxidable, abatibles, aisladas (excepto modelos "PE") y desmontables.
- Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.
- Control electromecánico de temperatura.
- Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-134 A, sin CFC).
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor y 40 Kg/m³ de densidad, sin CFC.
- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
- Sistema de aire forzado por debajo de los insertos para conservar más fresco el producto.
- Deshielo automático y evaporación automática del agua de deshielo.

- Temperatura de trabajo:
- En los insertos: 2 a 5 °C en ambiente externo de 32 °C.
- En la parte baja del equipo: 0 a 8 °C en ambiente externo de 32 °C.
- Equipos montados sobre 4 ruedas, de las cuales las 2 frontales llevan freno.
- Sello de puerta magnético fácilmente removible (sin herramientas).
- Parrillas cubiertas de epoxy, ajustables en altura.
- Alojamiento superior para insertos Gastronorm (GN).
- Dotación APTP-46/APTP-67: insertos GN-1/3, en policarbonato transparente NSF, de 6" de profundidad.
- Dotación APTP-48-PE/APTP-60-PE/APTP-72/PE: insertos GN-1/4, en policarbonato transparente NSF, de 4" de profundidad.
- Incluye tabla de trabajo/corte de 19" (APTP-46/APTP-67) ó de 18" (APTP-48-PE/APTP-60-PE/APTP-72/PE) de ancho, removible y reversible, en Nylamid NSF.
- Modelos APTP-46/APTP-67: aceptan bandejas panaderas de 18" x 26" (450 x 650 mm.).



APTP-72-PE

Modelo	Código	DIMENSIONES		CAPACIDAD			CAPACIDAD ELECTRICA		
		Frente - Fondo - Altura (mm)	Puertas	Parrillas	Insertos	Pies Cúbicos	HP	Amps.	Volts
APTP-72-PE	141388007400	1828 X 762 X 1385	3	3	10 de 1/4	18.2	1/3	6.2	115



servinox
Todo para tu negocio

Tel. (33) 33450650
LADA SIN COSTO: 01 800 823 62 09
www.servinox.com.mx

Distribuidor Master Autorizado