

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA EASY H500

Amplia gama de lavavajillas de capota que permite lavar todo tipo de vajilla y ofrece una excelente limpieza manteniendo la calidad y la productividad.

Posee una estructura fabricada en acero inoxidable para garantizar durabilidad y fiabilidad y un panel de mandos electromecánico que permite al usuario un uso intuitivo y fácil mantenimiento.

Estos lavavajillas están diseñados para cestas de 500 x 500 mm y un espacio libre de 420 mm para lavar una amplia variedad de vasos y platos.



asber

INCORPORA DOBLE SISTEMA DE FILTROS EN LA CUBA Y EN EL DESAGÜE.




/ServinoxTodoParaTuNegocio



@servinoxAceros



/Servinox GDL



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lavavajillas diseñado con cantos redondeados para facilitar la limpieza. Los modelos H IGH POWER (HP) incluyen un sistema de filtrado con bandejas en acero inoxidable para la recogida de residuos.

Incluye termostato de seguridad, interruptor de seguridad para la apertura de la capota y válvula anti-retorno.

Todos los componentes están montados de manera que los operarios pueden acceder fácilmente para el mantenimiento de la máquina.

Panel de control electromecánico, de uso fácil e intuitivo. Incluyen una función de ciclo continuo para trabajar durante tiempo ilimitado.

Amplia gama de accesorios para colocar cualquier tipo de platos, cubiertos o vasos.

Sistema rotativo doble de lavado y aclarado, superior e inferior, garantizando un resultado eficaz incluso con la mayor suciedad.

Panel de mandos electromecánico.

4 ciclos de lavado:

- Corto: 55"/ Normal: 75"/ Intenso: 120".

- Continuo: ciclo continuo hasta su parada manual.

Incorpora doble sistema de filtros en la cuba y en el desagüe.

Válvula anti-retorno.

Termostato de seguridad.

Dosificador de abrillantador.

2 bombas de lavado independientes para los brazos superiores e inferiores.

Micro de seguridad a la apertura de la puerta.

Temperatura de lavado regulada a 60°C y de aclarado a 85°C.

Capacidad de la cuba de lavado: 4,5kW / Capacidad: 45l.

Potencia del calderín de aclarado: 12Kw / Capacidad: 7l.

Potencia de la bomba de aclarado: 2 x 0,59Kw / 0,79 C.V

Consumo de aclarado: 3l / aclarado.

Conexión eléctrica: 230V/ 3 +T

Cestas de 500 x 500 mm.

Modelo	Referencia	Producción cestas/hora	Altura máx. vajilla (mm)	Dimensiones (mm)	Potencia (kW)	Voltaje (V)
EASY-H500	19013524	40	420	675 x 675 x 1440	11,1	230V-50Hz

