



DIMENSIONES:



INFORMACIÓN TÉCNICA:

| MODELO | CAPACIDAD | COMPRESOR | BANDEJAS | PARRILLAS | VOLTAJE | PESO |
|------------|-------------|-----------|----------|-----------|--------------|--------|
| MRP-170-2P | 19' cúbicos | 1/3 h.p. | 9 de 1/3 | 2 | 127V / 60 Hz | 270 kg |

El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

CONTAMOS CON CERTIFICACIÓN DE NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS: ISO 9001 : 2008 ISO 13485 : 2004

Equipos Certificados en NOM-022-ENER / SCFI-2014, ISO 9001:2008, UL & NSF



Calidad fríamente controlada®



Av. La Paz 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100
Tel.(33)33450650 ventas@servinox.com.mx

Distribuidor Autorizado
www.servinox.com.mx

Las Mesas Refrigeradas SOBRINOX® están diseñadas para tener a la mano los ingredientes siempre frescos y listos para preparar deliciosas pizzas.

CARACTERÍSTICAS:

- 19 pies cúbicos de capacidad.
- Frente, costados e interior en acero inoxidable tipo 430.
- Respaldo posterior externo en acero aluminizado.
- Tabla de corte NSF con medidas de: 1.700 m frente, 0.490 m fondo.
- Nicho con tapa para contener 9 insertos de 1/3.
- Interiores con curvas sanitarias NSF.
- 2 puertas sólidas con sistema de auto-cierre.
- 2 parrillas plastificadas en su interior.
- Sistema de enfriamiento por aire forzado.
- Condensador dinámico de alta eficiencia.
- Compresor de 1/2 h.p.
- Refrigerante ecológico.
- Control manual de temperatura.
- Deshielo automático y manual.
- Rango de temperatura de 2 a 6 °C.
- 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas.
- Peso 270 kg.

MRP-170-2P



- Interior con curvas sanitarias NSF.

- 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas.



íamente controlada®



- Bandejas para alimentos certificadas NSF.
- Tabla de corte NSF.
- Sistema de enfriamiento por aire forzado.



- Control digital de temperatura.
- Parrillas plastificadas en el interior.

