



FAGOR INDUSTRIAL



EQUIPOS Y SERVICIOS  
EN ACERO INOXIDABLE  
DISTRIBUIDOR MASTER

Lada sin costo 01 800-823 62 09

www.equiposfagor.com



## CONSERVADOR DE CONGELADOS SERIE Q QF-1

### DESCRIPCIÓN

Estilo "Diseño europeo" con "Durabilidad americana".  
Construcción interior y exterior de acero inoxidable.  
Puertas con dispositivo automático de cierre.  
Bisagras de acero inoxidable de máxima durabilidad.  
Acepta todos los tamaños básicos de bandejas panaderas 18" x 26".

Termómetro con indicador digital en Refrigeradores /  
Controlador e indicador digital de Congeladores.  
Sistema de refrigeración balanceado (R-134A en  
Refrigeradores y R-404A en Congeladores).

Aislamiento de poliuretano inyectado, de 60 mm de espesor  
y 40 kg/m<sup>3</sup> de densidad, sin CFC.

Compresor hermético con condensador ventilado.

Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.

Refrigeración por tiro forzado. Evaporación automática  
del agua de desescarche.

Temperatura de trabajo de 0 a 3° C en Refrigeradores y  
de -18 a -22° C para Congeladores, en ambiente externo  
de 32° C.

Incluye descongelamiento automático. Equipos montados  
sobre 4 ruedas, de las cuales las 2 frontales llevan freno.

Junta de puerta fácilmente removible (sin herramienta).

Cerraduras de puerta estandar.

Luz incandescente en el interior.

Parrillas epoxy ajustables incluidas.

Voltaje: 115

### DATOS

Potencia eléctrica

kW

Conexión eléctrica

Potencia a gas

kcal/h

Potencia a gas

kW

Consumo de GN

m<sup>3</sup>/h

Presión de GN

g/cm<sup>2</sup>

Consumo de GLP

Kg/h

Presión de GLP

g/cm<sup>2</sup>

Consumo de agua

lit/h

Presión de agua

Kg/cm<sup>2</sup>

Potencia a vapor

kg/h

Presión de vapor

Kg/cm<sup>2</sup>

Consumo de aire

NI/min

Presión de aire

Kg/cm<sup>2</sup>



EXHIBICIÓN Y VENTAS AV. LA PAZ No. 913 y 930-A, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.

www.servinox.com.mx