

- Construcción exterior en lámina de acero cubierta en vinil color negro, excepto respaldo.
- Construcción interior en lámina de acero.
- Encimera y piso interior en acero inoxidable.
- Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.
- Unidad de condensación con doble sistema de evacuación de aire caliente. Ubicada en el lado izquierdo del equipo, tiene como principal característica el ser extraíble, lo cual facilita el servicio a la misma.
- Control electromecánico de temperatura.
- Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-134 A, sin CFC).
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m3 de densidad, sin CFC.
- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Refrigeración por tiro forzado ubicado en el lateral para permitir el aprovechamiento del 100% de la cámara.
- Evaporación automática del agua de deshielo.
- Temperatura de trabajo: 0 a 5 °C. en ambiente externo de 32 °C.
- Deshielo automático.
- Sello de puerta magnético fácilmente removible (sin herramientas).
- Cerraduras en puertas con llave maestra.
- Parrillas cubiertas de epoxy, ajustables en altura.
- Iluminación interior en equipos con "puertas de cristal": un tubo de luz fluorescente por puerta.
- Termómetro analógico interior.
- Puertas de cristal con marco de aluminio y panel doble de cristal templado + low-e con gas argón.
- Importante I: los modelos "23" están montados sobre 4 ruedas, de las cuales las 2 frontales llevan freno.
- Importante II: posibilidad de "realizar en campo" el cambio de puertas sólidas por puertas de cristal, adaptando los equipos a cualquier necesidad.



ABBC-94-G



| Modelo | Código | DIMENSIONES | | | CAPACIDAD | | CAPACIDAD ELÉCTRICA | | |
|-----------|--------------|------------------------------|---------|--------------|--------------|-----|---------------------|-------|--|
| | | Frente - Fondo - Altura (mm) | Puertas | Latas 12 oz. | Pies Cúbicos | HP | Amps. | Volts | |
| ABBC-94-G | 141738000400 | 2427 x 710 x 939 | 3 | 1160 | 26.4 | 1/3 | 6.9 | 115 | |

Av. La Paz 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100

Tel.(33)3345-0650 ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx