

## MESAS BAJO MOSTRADOR: REFRIGERACION Y CONGELACION PROFESSIONAL LINE

- Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.
- Interior con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF.
- Puertas con dispositivo automático de cierre.
- Contrapuertas embutidas en ABS de alta resistencia al impacto y capaz de soportar condiciones extremas de temperatura.
- Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor y 40 Kg/m3 de densidad, sin CFC.
- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
- Refrigeración por tiro forzado.
- Deshielo automático y evaporación automática del agua de deshielo.
- Equipos montados sobre 4 ruedas, de las cuales las 2 frontales llevan freno.
- Sello de puerta magnético fácilmente removible (sin herramientas).
- Parrillas cubiertas de epoxy, ajustables en altura.

- Equipos de Refrigeración:
  - Control electromecánico de temperatura.
  - Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-134 A, sin CFC).
  - Temperatura de trabajo: 0 a 8 °C, en ambiente externo de 32 °C.
  - Equipos para Conservación de Congelados:
  - Control electrónico de temperatura y de deshielo, con visor digital indicador.
  - Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-404 A, sin CFC).
  - Temperatura de trabajo: -18 a -22 °C, en ambiente externo de 32 °C.
- Nota: posibilidad de incluir lambrin/copete en acero inoxidable (referencias LRSS. Por mayor información, consultar sección "Accesorios/Opcionales" en la Lista de Precios de Refrigeración de Asber), removible, de 100 mm. de altura, tanto en modelos AUTR como en modelos AUTF, convirtiendo los mismos en Mesas de Trabajo: Refrigeradas - Conservadoras de Congelados.



www.servinox.com.mx

Foto: Ignacio Robles de **AUTF 27**

© Servinox Derechos Reservados 2009

Modelo	Código	DIMENSIONES			CAPACIDAD			CAPACIDAD ELECTRICA		
		Frente - Fondo - Altura (mm)	Puertas	Parrillas	Pies Cúbicos	HP	Amps.	Volts		
AUTF-27	141321007400	685 X 762 X 914	1	1	6.1	3/4	8.2	115		



**servinox**  
Todo para tu negocio

Tel. (33) 33450650  
LADA SIN COSTO: 01 800 823 62 09  
[www.servinox.com.mx](http://www.servinox.com.mx)

Distribuidor Master Autorizado