



## MESAS PARA CONGELADOS

### MESAS CONSERVADORAS DE CONGELADOS ASTF-60



#### DESCRIPCIÓN

Construcción interior y exterior en acero inoxidable para crear un ambiente más seguro para los alimentos.  
Interior con cantos sanitarios.  
Respaldo en acero inoxidable, de 100 mm. De altura.  
Puertas con dispositivo automático de cierre.  
Contrapuestas lisas en ABS de alta resistencia al impacto y capaz de soportar condiciones extremas de temperatura.  
Bisagras en ABS de alta resistencia al impacto y capaz de soportar condiciones extremas de temperatura.  
Control electromecánico de temperatura en equipos de refrigeración.  
Sistema de respiración frontal con grupo frigorífico ubicado en el lado derecho del equipo, con puerta rejilla pivotante.  
Control electrónico de temperatura y de deshielo.  
Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-134A, sin CFC en equipos de refrigeración y gas ecológico R-404 A, sin CFS en equipos de conservación de congelados)  
Aislamiento de poliuretano inyectado de 60mm. De espesor y 40 Kg/m3 de densidad., sin CFC.  
Compresor hermético con condensador ventilado.  
Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.  
Cubierta del evaporador en acero inoxidable.  
Refrigeración por tiro forzado.  
Evaporación automática del agua de deshielo.  
Temperatura de trabajo: 0 a 8 grados C en ambiente externo de 32 grados C.. Conservación de congelados: -18 a -20 grados C en ambiente externo de 32 grados C.  
Deshielo automático.  
Equipos montados sobre 4 ruedas, de las cuales las 2 frontales llevan freno.  
Sello de puertas magnético fácilmente removible (sin herramientas)  
Parrillas cubiertas de epoxy, ajustables en altura.

#### DATOS

Modelo: ASTF -60  
Puertas: 2  
HP: 3/4  
Volts: 115  
Dimensiones: 59"x 24"x 37-1/4"  
1,496mm x 600mm x 946mm

