



FAGOR INDUSTRIAL



Lada sin costo 01 800-823 62 09

www.equiposfagor.com



SNACK, AFN-702 SNACK, AFN-702-A

DESCRIPCIÓN

Exterior en acero inox. AISI-304, 18/10, salvo respaldo.
Interior en inox. AISI-304, 18/10, y fondo con aristas curvas.
Patas regulables en inox. AISI-304, 18/10.

Estantes interiores en acero plastificado, regulables en altura.

Iluminación interior.

Puertas con dispositivo automático de cierre.

Control de temperatura y de desescarche electrónico, con visor digital.

Temperatura de trabajo: -18°C, -22°C, con ambiente a 43°C.

Compresor hermético ventilado extraíble.

Refrigerante R-404.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm. de espesor. Densidad de 40 kg/m³. Sin CFC.

Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio. Tiro forzado.

Desescarche automático.

Tensión de trabajo: 220 V (AFN-702) y 115 V (AFN-702-A) - II - 50/60 Hz.

Nº de puertas: 2 pequeñas

Dotación: 3 rejillas por cuerpo.

Consumo en refrigeración: 718 W.

Dimensiones exteriores: 710 x 710 x 2.100 mm.

DATOS

Potencia eléctrica	kW	0,72	Consumo de agua	lit/h	
Conexión eléctrica			Presión de agua	Kg/cm ²	
230V - 1 + N + T			Potencia a vapor	kg/h	
230V - 3 + T	2x2,5+T - 4 A		Presión de vapor	Kg/cm ²	
400V - 3 + N + T			Consumo de aire	NI/min	
Potencia a gas	kcal/h		Presión de aire	Kg/cm ²	
Potencia a gas	kW		Largo	mm	710
Consumo de GN	m ³ /h		Fondo	mm	710
Presión de GN	g/cm ²		Alto	mm	2100
Consumo de GLP	Kg/h		Peso neto	kg	115
Presión de GLP	g/cm ²		Peso bruto	kg	125
			Volumen con embalaje	m ³	1,2431



MONDRAGON
CORPORACION COOPERATIVA

EXHIBICIÓN Y VENTAS AV. LA PAZ No. 913 y 930-A, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.

www.servinox.com.mx