



FAGOR INDUSTRIAL



Lada sin costo 01 800-823 62 09

www.equiposfagor.com



### ARMARIO SNACK, AFP-702 SNACK, AFP-702-A

#### DESCRIPCIÓN

Exterior en acero inox. AISI-304, 18/10, salvo respaldo.  
Interior en inox. AISI-304, 18/10, y fondo con aristas curvas.  
Patas regulables en inox. AISI-304, 18/10.  
Estantes interiores en acero plastificado, regulables en altura.

Iluminación interior.

Puertas con dispositivo automático de cierre.

Control de temperatura y de desescarche electrónico, con visor digital.

Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C, con ambiente a 43°C.

Compresor hermético ventilado extraíble.

Refrigerante R-134 A.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm. de espesor. Densidad de 40 kg/m3. Sin CFC.

Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.

Refrigeración estática.

Evaporación automática del agua de desescarche.

Tensión de trabajo: 220 V (AFP-702) y 115 V (AFP-702-A) - II - 50/60 Hz.

Nº de puertas: 2 pequeñas

Dotación: 3 rejillas por cuerpo.

Capacidad: 600 litros.

Consumo en refrigeración: 208 W.

Dimensiones exteriores: 710 x 710 x 2.100 mm.

#### DATOS

Potencia eléctrica	kW	0,21	Consumo de agua	lit/h	
230V - 1 + N + T	2x1,5+T - 4 A		Presión de agua	Kg/cm <sup>2</sup>	
230V - 3 + T			Potencia a vapor	kg/h	
400V - 3 + N + T			Presión de vapor	Kg/cm <sup>2</sup>	
Potencia a gas	kcal/h		Consumo de aire	NI/min	
Potencia a gas	kW		Presión de aire	Kg/cm <sup>2</sup>	
Consumo de GN	m <sup>3</sup> /h		Largo	mm	710
Presión de GN	g/cm <sup>2</sup>		Fondo	mm	710
Consumo de GLP	Kg/h		Alto	mm	2100
Presión de GLP	g/cm <sup>2</sup>		Peso neto	kg	110
			Peso bruto	kg	120
			Volumen con embalaje	m <sup>3</sup>	1,2431



EXHIBICIÓN Y VENTAS AV. LA PAZ No. 913 y 930-A, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.

www.servinox.com.mx