

Asador de Piedra Volcánica  
**AECRB-48**

Restaurant Line

Asador de Piedra Volcánica  
**AECRB-48**



- Funcionamiento totalmente a gas.
- Presión requerida 10 W.C., con regulador de baja presión.
- Se recomienda tubo de alimentación de 3/4" para unidades de consumo menor a los 250.000 B.T.U./Hr. Si el consumo es mayor, instale tubo de 1".

- Construcción interior y exterior en acero inoxidable, inclusive respaldo.
- Anterior de mesa, panel portamandos, laterales y chimenea contruidos en acero inoxidable austenítico.
- Diseño estético y modular. Cantos sanitarios, completamente ergonómicos.
- Potentes quemadores de alta capacidad, tipo "Flauta", colocados cada 6" para una optima distribución del calor.
- Pilotos independientes para cada quemador.
- Válvulas reforzadas, certificadas CSA y ANSI.
- Manifold en una sola pieza, abocardado por temperatura.
- Parrillas superiores reforzadas, desmontables, fabricadas en hierro fundido y reversibles (de un lado permite marcar cortes de carne y del otro pescado).
- Bandeja/Charola recogegrasa inferior extraíble.
- Protectores en lamina de acero inoxidable, ubicados sobre quemadores.
- Parrilla de alambón para soportar la piedra volcánica.
- Niveladores metálicos.

CAPACIDAD TERMICA			GAS	
N° de Quemadores	BTU p/cada Quemador Tipo Flauta	BTU Total	Tipo de Gas	Presión de Trabajo W.C.
8	16.000	128.000	L.P.	10

- Opcionales
- Base de perfil tubular en acero inoxidable con niveladores regulables.
  - Gas Natural.
  - Patas de 4" con acabado zincado.