

Parrilla a Gas
AEM-G24-B2-36 H

Restaurant Line

Parrilla a Gas
AEM-G24-B2-36 H

Distribuidor Master Autorizado

- Construcción interior y exterior en acero inoxidable, salvo respaldo.
 - Anterior de mesa, panel portamandos, laterales y chimenea contruidos en acero inoxidable austenítico.
 - Diseño estético y modular. Cantos sanitarios, completamente ergonómicos.
 - Pilotos independientes para cada quemador.
 - Válvulas reforzadas, certificadas CSA y ANSI.
 - Manifold en una sola pieza, abocardado por temperatura.
 - Bandeja/Charola recoge grasa inferior extraíble en parrilla y plancha.
 - Patas de tubo de acero de 6", provistas con niveladores regulables.
- **Parrilla** de 12" de frente con 2 potentes quemadores abiertos de alta capacidad de 30.000 BTU/Hr. cada uno, fabricados en hierro fundido, desmontables para facilitar la limpieza de sus orificios.
 - **Plancha** de 24" de frente con 2 potentes quemadores de alta capacidad, tipo "U", de 24.000 BTU/Hr. Placa en cold-rolled de 3/4" de espesor soldada a sercha perimetral. Sercha perimetral en acero inoxidable calibre 14. Canal recoge grasa de 4".



- Funcionamiento totalmente a gas.
- Presión requerida 10 W.C., con regulador de baja presión.
- Se recomienda tubo de alimentación de 3/4" para unidades de consumo menor a los 250.000 B.T.U./Hr. Si el consumo es mayor, instale tubo de 1".

CAPACIDAD TERMICA – THERMAL CAPACITY				GAS	
N° de Quemadores	BTU p/cada Quemador Abierto	BTU p/cada Quemador Plancha	BTU Total	Tipo de Gas	Presión de Trabajo W.C.
4 (2 abiertos + 2 en Plancha)	30.000	24.000	108.000	L.P.	10

- **Opcionales**
- Base de perfil tubular en acero inoxidable con niveladores regulables.
 - Gas Natural.
 - Patas de 4" con acabado zincado.