



INFORMACIÓN TÉCNICA:



CVS-247-S

| MODELO | CAPACIDAD | PUERTAS | PARRILLAS | COMPRESOR | VOLTAJE | PESO | FRENTE | FONDO | ALTO |
|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| CVS-247-S | 47' cúbicos | 2 | 6 | 3/4 h.p. | 127V/60Hz | 185 kg | 1.30 m | 0.80 m | 2.15 m |



Calidad fríamente controlada®



CONGELADORES PROFESIONALES

El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

CONTAMOS CON CERTIFICACIÓN DE NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS: ISO 9001 : 2008 ISO 13485 : 2004
Equipos Certificados en NOM-022-ENER / SCFI-2014, ISO 9001:2008, UL & NSF



Av. La Paz 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100
Tel.(33)33450650 ventas@servinox.com.mx

Distribuidor Autorizado
www.servinox.com.mx

Los Congeladores Profesionales **SOBRINOX** están diseñados para la conservación de alimento congelado entre los -17 y -22 °C. Ideales para carnes, mariscos, pescados, vegetales, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- 47 pies cúbicos de capacidad.
- Frente, costados e interior en acero inoxidable tipo 430.
- Respaldo posterior externo en acero aluminizado.
- Interiores con curvas sanitarias NSF.
- 2 puertas sólidas con cerradura y sistema de auto-cierre.
- 3 parrillas plastificadas en el interior de cada sección.
- Sistema de iluminación interior.
- Sistema de enfriamiento por aire forzado.
- Paro de ventilador al abrir las puertas.
- Condensador dinámico de alta eficiencia.
- Compresor de 3/4 h.p.
- Refrigerante ecológico.
- Control digital de temperatura programable.
- Deshielo automático y manual.
- Rango de temperatura de -15 a -25 °C.
- 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas
- Peso 185 kg.



• Interior con curvas sanitarias NSF.



• Sistema de enfriamiento por aire forzado.
• Iluminación LED.



• Parrillas plastificadas en el interior.
• 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas.



• Control digital de temperatura programable.

Calidad fríamente controlada

[f /Servinox Todo para tu Negocio](#)
[y /Servinox GDL](#)
[i /servinox_todoparatunegocio](#)
[t @servinoxAceros](#)

