FG-20 FREIDOR A GAS DE 20 LITROS



Características Generales:

- Freidor a gas de 20 litros.
- Tina de acero inoxidable de larga duración con acabado liso para facilitar la limpieza.
- Deflectores de calor de alta duración al interior de los tubos para incrementar la eficiencia.
- Piloto permanente con encendido electrónico que evita el encendido cada vez que se usa el freidor.
- Termostato que mantiene la temperatura seleccionada automáticamente.
- Válvula pilostática de control principal para mayor seguridad.
- Frente, tina, costados y chimenea en acero inoxidable.
- Patas ajustables de acero inoxidable.
- 2 canastillas niqueladas de gran capacidad.
- Válvula inferior de Acero Inoxidable, (1000 WOG) para el fácil drenado del aceite.
- · Quemadores de fundición de alta eficiencia.
- Capacidad de 20 a 22 litros de aceite.








Alfareros No.163-C, Col. Centro Tonalá, Jal. Tel. (33) 3792-6074 www.inoxfactory.com.mx

DIMENSIONES GENERALES

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR







*Acotaciones en mm

- Instalación de conexión al gas:
 Equipos a baja presión
 Presión requerida gas lp 11" Columna de Agua
 Presión requerida gas natural 5" Columna de Agua
 Entrada principal de gas 1/2" npt macho.
 Consumo total del equipo: 90,000 BTU's/Hr (1.02 m³/Hr).

CODIGO	PESO DEL EQUIPO (KG)	PESO DEL EQUIPO ENHUACALADO (KG)	MEDIDAS DEL EQUIPO ENHUACALADO		
			ANCHO mm	LARGO mm	ALTO mm
FG-20	64	85.5	600	910	1220

