FAGOR

FAGOR INDUSTRIAL

Servinox
EQUIPOS Y SERVICIOS
EN ACERO INOXIDABLE
DISTRIBUIDOR MASTER

Lada sin costo 01 800-823 62 09 www.equiposfagor.com

MESA REFRIGERADA DE PREPARACIÓN MEP-100-A

DESCRIPCIÓN

Exterior en acero inoxidable AISI-304-18/10, salvo respaldo.
Encimera con banda de polietileno, con frente curvo.
Patas regulables en acero inox. AISI-304-18/10.
Interior en acero inoxidable AISI-304-18/10. Fondo con aristas curvas.
Tapa abatible en acero inox. AISI-304-18/10.
Cuadro rejilla giratorio, tipo puerta.
Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura.
Encimera con frente curvo.
Temperatura de trabajo: -2, +8 ºC (exterior a 43 ºC).
Compresor hermético ventilado extraible.
Refrigerante: R-134 A.
Aislamiento de poliuretano inyectado, de 60 mm de espesor, sin CFC. Densidad: 40 kg/m3.
Evaporador de tiro forzado, de tubo de cobre y aletas de aluminio.
Evaporación automática del agua de desescarche.
Interruptor general luminoso.
Control de temperatura y de desescarche con visor digital.
Alojamientos en la encimera para 2 cubetas GN-1/1 y 2 cubetas GN-1/4, de 100 mm. de profundidad (no incluidas).
Tensión de trabajo: 115 V II - 60 Hz.
Número de puertas: 2
Dotación: 1 parrilla snack por puerta.
Capacidad: 200 litros.
Consumo en refrigeración: 240 W.
Dimensiones exteriores: 930 x 700 x 1.010 mm.

DATOS

Potencia eléctrica	kW	0,35
Conexión eléctrica		
230V - 1 + N + T	2x1,5+T - 2 A	
230V - 3 + T		
400V - 3 + N + T		
Potencia a gas	kcal/h	
Potencia a gas	kW	
Consumo de GN	m³/h	
Presión de GN	g/cm²	
Consumo de GLP	Kg/h	
Presión de GLP	g/cm²	

Consumo de agua	lit/h	
Presión de agua	Kg/cm²	
Potencia a vapor	kg/h	
Presión de vapor	Kg/cm²	
Consumo de aire	Nl/min	
Presión de aire	Kg/cm²	
Largo	mm	930
Fondo	mm	700
Alto	mm	1010
Peso neto	kg	65
Peso bruto	kg	72
Volumen con embalaje	m³	0,6376

ISO 9001

MONDRAGON
CORPORACIÓN COOPERATIVA

EXHIBICIÓN Y VENTAS AV. LA PAZ No. 913 y 930-A, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.
www.servinox.com.mx