



FAGOR INDUSTRIAL



Lada sin costo 01 800-823 62 09

www.equiposfagor.com



MESA REFRIGERADA MPZ-60

DESCRIPCIÓN

Construcción en acero inoxidable. Alojamiento para ingredientes en la encimera, con cubierta abatible de acero inoxidable.

Cubetas GN incluidas. Comunicación con el mueble inferior para la refrigeración.

Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura.

Aislamiento de poliuretano inyectado, de 60 mm. de espesor y 40 kg/m³ de densidad, sin CFC.

Compresor hermético con condensador ventilado.

Refrigerante ecológico R-134a libre de CFC.

Refrigeración por tiro forzado. Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.

Evaporación automática del agua de desescarche.

Temperatura de trabajo: 0 °C a 8 °C, con ambiente de 32 °C.

Control electromecánico de la temperatura y del desescarche.

Equipos montados sobre 4 ruedas, de las cuales las 2 frontales llevan freno.

Dimensiones: 1,524 X 758 X 1,014 mm.

Nº de puertas: 2 grandes

Tensión de trabajo: 115 V. - II - 50 Hz

Capacidad: 425 lt

Bandejas: 8

DATOS

Potencia eléctrica	kW	Consumo de agua	lit/h
Conexión eléctrica		Presión de agua	Kg/cm ²
Potencia a gas	kcal/h	Potencia a vapor	kg/h
Potencia a gas	kW	Presión de vapor	Kg/cm ²
Consumo de GN	m ³ /h	Consumo de aire	NI/min
Presión de GN	g/cm ²	Presión de aire	Kg/cm ²
Consumo de GLP	Kg/h	Largo	mm 1524
Presión de GLP	g/cm ²	Fondo	mm 758
		Alto	mm 1014



EXHIBICIÓN Y VENTAS AV. LA PAZ No. 913 y 930-A, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.

www.servinox.com.mx