

- Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.
 - Interior con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF.
 - Puertas con dispositivo automático de cierre.
 - Contrapuertas embutidas en ABS de alta resistencia al impacto y capaz de soportar condiciones extremas de temperatura.
 - Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.
 - Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor y 40 Kg/m³ de densidad, sin CFC.
 - Compresor hermético con condensador ventilado.
 - Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
 - Refrigeración por tiro forzado.
 - Deshielo automático y evaporación automática del agua de deshielo.
 - Equipos montados sobre 4 ruedas, de las cuales las 2 frontales llevan freno.
 - Sello de puerta magnético fácilmente removible (sin herramientas).
 - Parrillas cubiertas de epoxy, ajustables en altura.
- Equipos de Refrigeración:
 - Control electromecánico de temperatura.
 - Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-134 A, sin CFC).
 - Temperatura de trabajo: 0 a 8 °C, en ambiente externo de 32 °C.
 - Equipos para Conservación de Congelados:
 - Control electrónico de temperatura y de deshielo, con visor digital indicador.
 - Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-404 A, sin CFC).
 - Temperatura de trabajo: -18 a -22 °C, en ambiente externo de 32 °C.
 - Nota: posibilidad de incluir lambrin/copete en acero inoxidable (referencias LRSS. Por mayor información, consultar sección "Accesorios/Opcionales" en la Lista de Precios de Refrigeración de Asber), removible, de 100 mm. de altura, tanto en modelos AUTR como en modelos AUTF, convirtiendo los mismos en Mesas de Trabajo: Refrigeradas - Conservadoras de Congelados.



AUTF-48



Modelo	Código	DIMENSIONES			CAPACIDAD			CAPACIDAD ELECTRICA		
		Frente - Fondo - Altura (mm)	Puertas	Parrillas	Pies Cúbicos	HP	Amps.	Volts		
AUTF-48	141322007400	1219 x 762 x 914	2	2	11.8	3/4	8.5	115		

Av. La Paz 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100
 Tel.(33)3345-0650 ventas@servinox.com.mx
www.servinox.com.mx