


PARRILLAS SLIM

4 PARRILLAS
CG-40-S

DRAGO



CUERPO	CHIMENEA	PARRILLAS	QUEMADORES	ZONA DE EMPLATADO	PERILLAS	VÁLVULAS
Exterior fabricado en acero inoxidable e interior fabricado en lámina aluminizada.	Chimenea perforada fabricada en acero inoxidable	Parrillas individuales de 12" x 12" de hierro fundido y recubiertas con pintura de alto calor.	Quemadores Tipo Cúpula para fácil limpieza con capacidad de 30,000 BTU/hr	Panel superior de 10 cm de ancho para zona de emplatado	Nuevo diseño en perillas de quemadores	Válvulas de Gas certificadas por CSA



Tienda en línea Consíguelo en el App Store DISPONIBLE EN Google Play



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.


33-1580-9989 WA. 33-1780-8647

ventas@servinox.com.mx www.servinox.com.mx




DIMENSIONES GENERALES

VISTA FRONTAL





VISTA LATERAL



CONEXIÓN DE GAS DE Ø3/8 NPTM

VISTA SUPERIOR



MEDIDAS EN mm

MODELO	A	B	C	PERILLAS	QUEMADORES	BTU's	PESO DEL EQUIPO (Kg)	PESO DEL EQUIPO ENHUACALADO (Kg)
CG-40-S	915	487	396	4	4	104,000	75	95

Instalación de conexión al gas:

- Equipos a baja presión
- Presión requerida gas lp 11" Columna de Agua
- Presión requerida gas natural 5" Columna de Agua
- Entrada principal de gas ¾" NPT Macho.



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

☎ 33-1580-9989 📠 WA. 33-1780-8647

ventas@servinox.com.mx www.servinox.com.mx

