



FAGOR INDUSTRIAL





Lada sin costo 01 800-823 62 09

www.equiposfagor.com

REFRIGERADORES CON PUERTA DE CRISTAL QR-1-1G

DESCRIPCIÓN

Estilo "Diseño europeo" con "Durabilidad americana". Construcción interior y exterior en acero inoxidable. Puertas con dispositivo automático de cierre. Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad. Acepta todos los tamaños básicos de bandejas panaderas 18" x 26".

Termómetro con indicador digital en refrigeradores. Sistema de refrigeración balanceado R-134A Aislamiento de poliuretano inyectado, de 60 mm de espesor y 40 kg/m3 de densidad, sin CFC. Compresor hermético con condensador ventilado. Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio. Refrigeración por tiro forzado. Evaporación automática del agua de desescarche. Temperatura de trabajo de 0 a 3º C, en ambiente externo

Incluye descongelamiento automático. Equipos montados sobre 4 ruedas, de las cuales 2 frontales llevan freno.

Cerraduras de puerta estandar. Puerta de cristal doble iluminación vertical por tubo fluorescente. Voltaje: 115

DATOS

de 32º C.

kW Consumo de agua lit/h Potencia eléctrica Presión de agua Conexión eléctrica Kg/cm² kcal/h Potencia a gas Potencia a vapor kg/h Potencia a gas kW Presión de vapor Kg/cm² Consumo de GN m³/h Consumo de aire NI/min Presión de GN g/cm² Presión de aire Kg/cm² Consumo de GLP Kg/h Largo 711 mm Presión de GLP g/cm² Fondo 800 mm Alto mm 2130









