



FAGOR



FAGOR INDUSTRIAL



Lada sin costo 01 800-823 62 09

www.equiposfagor.com



REFRIGERADORES CON PUERTA DE CRISTAL QR-2-2G

DESCRIPCIÓN

Estilo "Diseño europeo" con "Durabilidad americana".
Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
Puertas con dispositivo automático de cierre.
Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.
Acepta todos los tamaños básicos de bandejas panaderas 18" x 26".
Termómetro con indicador digital en refrigeradores.
Sistema de refrigeración balanceado R-134A
Aislamiento de poliuretano inyectado, de 60 mm de espesor y 40 kg/m³ de densidad, sin CFC.
Compresor hermético con condensador ventilado.
Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
Refrigeración por tiro forzado. Evaporación automática del agua de desescarche.
Temperatura de trabajo de 0 a 3° C, en ambiente externo de 32° C.
Incluye descongelamiento automático. Equipos montados sobre 4 ruedas, de las cuales 2 frontales llevan freno.

Cerraduras de puerta estandar.
Puerta de cristal doble iluminación vertical por tubo fluorescente.
Voltaje: 115

DATOS

Potencia eléctrica	kW	Consumo de agua	lit/h
Conexión eléctrica		Presión de agua	Kg/cm ²
Potencia a gas	kcal/h	Potencia a vapor	kg/h
Potencia a gas	kW	Presión de vapor	Kg/cm ²
Consumo de GN	m ³ /h	Consumo de aire	NI/min
Presión de GN	g/cm ²	Presión de aire	Kg/cm ²
Consumo de GLP	Kg/h	Largo	mm 711
Presión de GLP	g/cm ²	Fondo	mm 800
		Alto	mm 2130



MONDRAGON
CORPORACION COOPERATIVA