



TURBO-16-2Q MASTER



Distribuidor Master Autorizado



LATERAL




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Cap. (aceite)	Quemadores	Kcal/h	B.T.U./h	Cons. kg/h (Gas L.P.)	Peso
TURBO-16-2Q MASTER	16 L	2	15,120	60,000	1.04	35 kg

La presión requerida para el óptimo funcionamiento es de 28 cm (11") columna de agua con regulador de baja presión. El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.



Línea Master



FREIDORA TURBO-16-2Q MASTER

Mejores ideas para cocinar
www.servinox.com.mx

FREIDORA TURBO-16-2Q MASTER

• MÁXIMA PRODUCTIVIDAD, MÁXIMAS GANANCIAS •

Alimentos doraditos y crujientes al momento

- Tina en acero inoxidable tipo 304.
- 2 canastillas niqueladas con asa plastificada.
- Quemadores recuperación inmediata en hierro fundido, de 30,000 B.T.U./hr cada uno.
- Termostato RX de acción instantánea, con rango de 100 a 220 °C.
- Válvula de seguridad electromecánica MILLIVOLT.
- Control HI-LIMIT de protección térmica calibrado a 232 °C.
- Encendido electrónico con batería de 1.5 volts.
- Zona fría al fondo que evita mezcla de sabores y extiende vida útil del aceite.
- Parrilla de alambón niquelado para captar residuos.
- Válvula de drenado de 1" de Ø en la parte baja.
- 4 patas tubulares niveladoras en acero inoxidable.
- Incluye kit de espreas para conversión de gas.

Disponibles en tres diferentes versiones:

A.INOX.PREMIUM

- Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430.

A.INOX.TREND



- Frente, costados y charolas en lámina de acero inoxidable tipo 430.
- Estructura interior y respaldo posterior en lámina de acero aluminizado.

A.ALUM.ECO

- Fabricada totalmente en lámina de acero aluminizado.



TURBO-16-2Q MASTER



¡Checa tu Catálogo en Línea!
www.servinox.com.mx

Av. La Paz No. 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100
Tel. (33) 3345 0650 ventas@servinox.com.mx