

- Construcción interior en acero inoxidable.
 - Perfil frontal en aluminio anodizado.
 - Bandeja interior en acero inoxidable con capacidad para recibir insertos Gastronorm (GN).
 - Laterales en metacrilato.
 - Cubierta de cristal curvo, templado, fabricado en una sola pieza.
 - Puertas corredizas de cristal templado.
 - Control electrónico de temperatura y de deshielo, con visor digital indicador.
 - Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-134 A, sin CFC).
 - Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m3 de densidad, sin CFC.
 - Compresor hermético con condensador ventilado.
 - Evaporador de tubo de cobre ubicado debajo de la bandeja interior
- (todos los modelos).
- Evaporador de tubo de cobre cromado ubicado en la parte superior de la cámara (ACTC-55-SL y ACTC-69-SL).
 - Refrigeración estática.
 - Evaporación automática del agua de deshielo.
 - Temperatura de trabajo (modelos ACTC-55): 2 a 8 °C en ambiente externo de 30 °C.
 - Deshielo automático.
 - Iluminación interior con luz de leds.
 - Dotación: insertos GN-1/3, en acero inoxidable, de 1,6" de profundidad.

ACTC-55



		DIMENSIONES	CAPACIDAD	CAPACIDAD ELECTRICA		
Modelo	Código	Frente - Fondo - Altura (mm)	Insertos Gastronorm 1/3	HP	Amps.	Volts
ACTC-55	144111600400	1386 x 405 x 254	6	1/6	2.3	115

Av. La Paz 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100
 Tel.(33)3345-0650 ventas@servinox.com.mx
www.servinox.com.mx