



# Metalfrio | Solutions

## Modelo: VCM100



### Características:



Doble cristal curvo frontal



Cubierta y piso interior de acero Inoxidable



Laterales espumados



Barras de led superior e inferior



Termostato electrónico



Desagüe interior



Tomacorriente para accesorios en mostrador



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

TEL. (33)1580-9989

WA. 33-1780-8647

ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx



@ServinoxTodoParaTuNegocio



@ServinoxGDL



/servinox\_todoparatunegocio



@servinoxgdl



@servinox.com.mx



/servinoxgdl



@servinoxAceros



## Modelo: VCM100

|                                |                                     |         |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
|                                |                                     |         |
| Dimensiones externas:          | Altura:                             | 1206 mm |
|                                | Ancho:                              | 986 mm  |
|                                | Profundidad:                        | 850 mm  |
| Dimensiones internas:          | Altura:                             | 721 mm  |
|                                | Ancho:                              | 900 mm  |
|                                | Profundidad:                        | 675 mm  |
|                                |                                     |         |
| Parrillas ajustables:          | 2                                   |         |
| Capacidad bruta:               | 217 lts                             |         |
| Capacidad por contenedor:      | 53´: 30 unidades                    |         |
|                                |                                     |         |
| Capacidad del compresor:       | 1/3 HP                              |         |
| Refrigerante:                  | R290                                |         |
| Condensador:                   | WOT                                 |         |
| Control:                       | Electrónico                         |         |
| Motor:                         | Polo sombreado                      |         |
| Sistema de iluminación LED:    | 2 barras de LED (superior/inferior) |         |
| Rango de temperatura:          | 1°C a 6°C                           |         |
|                                |                                     |         |
| Voltaje/Frecuencia:            | 115 V/60 Hz                         |         |
| Tipo de cable de alimentación: | NEMA 5-15B                          |         |
|                                |                                     |         |





# Metalfrio | Solutions

## Modelo: VCM150

### Características:



Doble cristal curvo frontal



Cubierta y piso interior de acero Inoxidable



Laterales espumados



Barras de led superior e inferior



Termostato electrónico



Desagüe interior



Tomacorriente para accesorios en mostrador



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

TEL. (33)1580-9989

WA. 33-1780-8647

ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx



@ServinoxTodoParaTuNegocio



@ServinoxGDL



/servinox\_todoparatunegocio



@servinoxgdl



@servinox.com.mx



/servinoxgdl



@servinoxAceros

## Modelo: VCM150

|                                |                                     |         |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
|                                |                                     |         |
| Dimensiones externas:          | Altura:                             | 1206 mm |
|                                | Ancho:                              | 1486 mm |
|                                | Profundidad:                        | 850 mm  |
| Dimensiones internas:          | Altura:                             | 721 mm  |
|                                | Ancho:                              | 1400 mm |
|                                | Profundidad:                        | 675 mm  |
|                                |                                     |         |
| Parrillas ajustables:          | 4                                   |         |
| Capacidad bruta:               | 345 lts                             |         |
| Capacidad por contenedor:      | 53': 27 unidades                    |         |
|                                |                                     |         |
| Capacidad del compresor:       | 1/3 HP                              |         |
| Refrigerante:                  | R290                                |         |
| Condensador:                   | WOT                                 |         |
| Control:                       | Electrónico                         |         |
| Motor:                         | Polo sombreado                      |         |
| Sistema de iluminación:        | 2 barras de LED (superior/inferior) |         |
| Rango de temperatura:          | 1°C a 6°C                           |         |
|                                |                                     |         |
| Voltaje/Frecuencia:            | 115 V/60 Hz                         |         |
| Tipo de cable de alimentación: | NEMA 5-15B                          |         |
|                                |                                     |         |





# Metalfrio | Solutions

## Modelo: VCM200

### Características:



Doble cristal curvo frontal



Cubierta y piso interior de acero  
Inoxidable



Laterales espumados



Iluminación Led



Termostato electrónico



Desagüe interior



Tomacorriente para accesorios en  
mostrador



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

TEL. (33)1580-9989

WA. 33-1780-8647

ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx



@ServinoxTodoParaTuNegocio



@ServinoxGDL



/servinox\_todoparatunegocio



@servinoxgdl



@servinox.com.mx



/servinoxgdl



@servinoxAceros



## Modelo: VCM200

|                                |                                     |         |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
|                                |                                     |         |
| Dimensiones externas:          | Altura:                             | 1206 mm |
|                                | Ancho:                              | 2000 mm |
|                                | Profundidad:                        | 850 mm  |
| Dimensiones internas:          | Altura:                             | 721 mm  |
|                                | Ancho:                              | 1900 mm |
|                                | Profundidad:                        | 675 mm  |
|                                |                                     |         |
| Parrillas ajustables:          | 4                                   |         |
| Capacidad bruta:               | 467 lts                             |         |
| Capacidad por contenedor:      | 53´: 16 unidades                    |         |
|                                |                                     |         |
| Capacidad del compresor:       | 1/3 HP                              |         |
| Refrigerante:                  | R290                                |         |
| Condensador:                   | WOT                                 |         |
| Control:                       | Electrónico                         |         |
| Motor:                         | Polo sombreado                      |         |
| Sistema de iluminación:        | 2 barras de LED (superior/inferior) |         |
| Rango de temperatura:          | 1°C a 6°C                           |         |
|                                |                                     |         |
| Voltaje/Frecuencia:            | 115 V/60 Hz                         |         |
| Tipo de cable de alimentación: | NEMA 5-15B                          |         |
|                                |                                     |         |





## Modelo: VE150



Vitrina de 1.5 mts. de frente con parrillas de altura ajustable,  
cubierta de acero inoxidable,  
Amplias puertas traseras  
Sistema de refrigeración por gravedad  
Bajo consumo de energía  
Unidad 1/4 HP  
27 pies cúbicos de capacidad  
Gas refrigerante R-134a..

Vitrina de 2 mts. de frente con parrillas de altura ajustable  
Cubierta en acero inoxidable  
Sistema de refrigeración por gravedad  
Bajo consumo de energía  
Amplias puertas traseras unidad 1/3 HP  
37 pies cúbicos de capacidad, gas refrigerante R-134a.



## Modelo: VE200